

## DESCRIERE TEHNICA CONTAINER SERIE 200

**STRUCTURA** - este realizata din profile metalice zincate vopsite, de diferite grosimi calculate si stabilita in functie de proiect.

Structura poate fi vopsita in orice culoare din paletarul RAL, la alegerea clientului si poate fi complet sudata sau demontabila.

**PERETII** - sunt realizati din panouri sandwich cu grosimea de minimum 50 mm cu miezul izolant in poliuretan expandat.

Pot fi, in functie de proiect, realizati din panouri sandwich cu grosimi superioare, in vata minerala sau PIR.

**ACOPERISUL** - este realizat din profile metalice zincate vopsite.

Structura perimetrala a acoperisului are rolul de colectare si conducere catre cele 4 extremitati apele pluviale.

Panourile sandwich de acoperis au o grosime de minimum 50mm (respectiv 90mm in dreptul cutelor de ramforsare).

Se pot realiza, in functie de proiect, cu panouri sandwich cu grosimi superioare, in vata minerala sau in PIR.

Acoperisul este calculat si dimensionat pentru a suporta incarcarea de precipitatii aferente zonei de livrare.

**PARDOSEALA** - este realizata din placi de OSB3, Betonyp (lemn ciment) sau Pal hidrofug cu o grosime minimum 18mm si finisat superior cu linoleum de diferite tipologii.

Incarcarea distribuita a pardoselii este de min. 200 kg/mp, calculand orice incarcare solicitata de catre client.

La cerere, se pot instala si sistem de furci pentru stivuitor.

**TAMPLARIA** - dimensionata si pozitionata in functie de necesitatea clientului.

Usi realizate in profil de aluminiu si ferestre cu profil de aluminiu sau pvc culoare alb, cu geam termopan si diferite accesorii (plasa de tantari, jaluzele interioare sau exterioare, bare metalice ecc).

La cerere, se poate realiza tamplaria in aluminiu in orice culoare RAL, la alegerea clientului.

**INSTALATII** - electrice, sanitare, de incalzire prin radiatoare electrice si/sau de racire prin aparate de aer conditionat monosplit inverter, realizate cu materiale certificate CE, calculate in functie de dimensiunea spatiilor, de solicitarea clientului.

**FIECARE CONTAINER ESTE PREVAZUT PE ACOPERIS CU 4 CARLIGE PENTRU MANIPULARE.**

### S.C. Euro Modul S.R.L.

Sediu și Producție: Aleea Uzinei Nr.1/A, Zărnești (Brașov), Cod Poștal:505800

Showroom: Str. Zaharia Stancu nr. 9, Brașov, Cod Poștal: 500167

Cod unic de inreg. RO18215517; Nr. de ordine reg. Comerțului: J08/3017/2005

E-mail: info@euromodul.ro - Tel: +4 0372 977 246

Companie certificată EN 1090– Număr certificat 2003 – CPR - 1236

