

## DESCRIERE TEHNICA CONTAINER LC40:

**STRUCTURA** - realizata din profile metalice zincate cu grosime de 15/10, vopsite in culoare RAL la alegerea clientului.

**PERETII** - realizati din panouri sandwich cu grosimea totala de 40mm cu miezul izolant in poliuretan expandat.

**ACOPERISUL** - realizat din profile zincate, cu sustinere pentru instalarea panourilor aferente peretilor. Panourile sandwich de acoperis cu grosime de 50mm (si 90mm in dreptul cutelor de ramforsare) cu miez izolant in poliuretan expandat.

**PARDOSEALA** - este realizata din placi de OSB3, Betonyp (lemn ciment) sau Pal Hidrofug cu o grosime min. 18mm si finisat superior cu linoleum in diferite tipologii (trafic intens, antiderapant, sanitar si antibacterian ecc).

Incarcarea distribuita a pardoselii este de minimum 200 kg/mp.

La cerere, se pot instala si sistem de furci pentru stivuitoare.

**TAMPLARIA** - dimensionata si pozitionata in functie de necesitatea clientului.

Usi realizate in profil de aluminiu si ferestre cu profil de aluminiu sau pvc culoare alb, cu geam grosime 4mm sau termopan si diferite accesorii (plasa de tantari, jaluzele interioare sau exterioare, bare metalice ecc).

La cerere, se poate realiza tamplaria in aluminiu in orice culoare RAL, la alegerea clientului.

**INSTALATII** – electrice, sanitare de incalzirea si/sau de racire, realizate cu materiale certificate CE, conform normelor UE.

**FIECARE CONTAINER ESTE PREVAZUT PE ACOPERIS CU 4 CARLIGE PENTRU MANIPULARE.**

### S.C. Euro Modul S.R.L.

Sediu și Producție: Aleea Uzinei Nr.1/A, Zărnești (Brașov), Cod Poștal:505800

Showroom: Str. Zaharia Stancu nr. 9, Brașov, Cod Poștal: 500167

Cod unic de inreg. RO18215517; Nr. de ordine reg. Comerțului: J08/3017/2005

E-mail: info@euromodul.ro - Tel: +4 0372 977 246

Companie certificată EN 1090– Număr certificat 2003 – CPR - 1236

